Aktua UX+

Tip proces fabricatie	5/64” fir tuns	Clasa de trafic	EN 1307 31
Tip material/compozitie	100% nylon imprel IMPREL®	Rezi. la scaunul cu rotile	EN 985 A: intensive use
Suport principal	ultratex quick+	Metoda de instalare	Stretched Release bond
Greutate fir	Ca. 580 gr/m²	Rezistenta termica	ISO 8302 0.13 m² K/W
Greutate totala	Ca. 1.590 gr/m²	Rezistenta culorii la lumina	ISO 105-B02 ≥ 5-6
Inaltime fir	Ca. 5 mm	Rezistenta culorii la apa	EN ISO 105-E01 ≥ 4-5
Inaltime totala	Ca. 8 mm	Rezistenta la foc	EN 13501-1 Cfl-s1
Densitate crosetare	Ca. 307 000/m²		

EN14041

CE

13

Balta Industries - Kanegem-straat 15 - BE 8700 Tielt

DOP: 1011#IE00CL

Textile Floor Covering EN1307
Notified body 0493

www.baltamediabank.com



Acoustic plus · energy saving · sicherer Auftritt · ultratex quick+ · soft@home

EAC

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

iROM®

imprel

Onder voorbehoud van wijzingen van de technische specificaaties - Souséser e de modifications echniques - Unter Vorbehalt von technischen Änderungen- All rights reserved to alter technical specifiaiation

Aktua	87	93	97	110	116	127	143	144	178	194
Ultratex Quick+ ca 4m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ultratex Quick+ ca 5m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

itc carpets masters in comfort