eurocol
Eurofix Tackifier

the strong connection

546

ADEZIV UNIVERSAL

DESCRIEREA PRODUSULUI

Adeziv pentru lipire pe toata suprafata, prin roluire, adecvat pentru PVC omogen/eterogen, in dale/rola, LVT, CV, mocheta, precum si pentru straturile izolatoare Eurocol, pe suprafețe suport absorbante sau dense, cf normativelor. Aplicabil pe suporturi netede, curate, incl PVC, CV, Lino, parchet sigilat. Potrivit pentru utilizarea scaunelor de birou (cu role) cf DIN EN 12529, potrivit pentru utilizarea peste sistemele de încălzire prin pardoseală, adecvat pentru samponare cf RAL 991 A2. Utilizare la interior. Ideal pentru locuinte private si inchirieri.

Emisii foarte scazute, EMICODE EC1 plus

AVANTAJELE PRODUSULUI

- **Adeziv versatil, cu timp de instalare îndelungat**
- **Acoperirile lipite astfel se pot indeparta dupa finalizarea duratei de viata sau la nevoie**

INFORMATII TEHNICE

Baza	Dispersie epoxidica
Culoare	Alb
Consistenta	Vâscozitate medie, usor de aplicat
Densitate	Aproxmativ 1,2 g/cm3
Curățare	Apa
Conditii de prelucrare	temperatura pardoseala min 15 °C, temperatura material/ ambient min 18°C umiditate relativa a aerului intre 35-75%, recomandat sub 65%
Mod de aplicare	spatula dințată fin de ex. TKB/ A1, rola spuma
Consum	100-130 g/mp
Timp de ventilare	10-60 minute, în funcție de metoda de lipire
Timp de instalare	aproximativ 40 minute, timp de priza cca 24 ore
Timpul de intarire	aproximativ 48-72 ore
Incalzire in pardoseala	adecvat, temperatura maxima la suprafata 29 gr C
Durată de valabilitate	aproximativ 15 luni în ambalaj original, recipientele deschise resigilate și folosite cât mai curând
Condiții de depozitare	găleți închise etanş, loc uscat, ferit de îngheț, temp. normala (5-25 °C)
Sensibil la inghet	Da
Fișa de siguranță a materialului	GISCODE - D1 EMICODE - EC1 Plus, emisii foarte scăzute abZ: Z-155.20-238

546
Eurostar Tackifier

	DGNB: VOC 0 %, clasa de calitate 4
	LEED: VOC 0 g/l

STRATUL SUPORT

Stratul suport trebuie să îndeplinească cerinţele specificate în standarde. Trebuie să aibă o bună rezistenţă la compresiune şi rupere, o planeitate corespunzătoare conform standardului german DIN 18202, să fie uscat în profunzime, lipsit de fisuri, praf şi orice alţi contaminanţi ce ar putea afecta priza.
Straturile suport defectuoase trebuie tratate prin măsurile corespunzătoare precum şlefuire, frezare, aplicare de compuşi autonivelanţi, curăţare cu vacuum. Dacă acest lucru nu se întâmplă ori în eventualitatea oricăror discrepanţe, montatorul trebuie să informeze de îndată clientul, obiecţiile fiind formulate în scris.
Rosturile sau crapaturile din suport – exceptand rosturile de dilatatie ale constructiei – se trateaza cu masa de spaclu adecvata Eurocol.
Straturile de uzura existente trebuie sa fie lipite bine de suport. Parchetul fara deteriorari, cu sigilarea hidrofoba.
Toate straturile separatoare se indeparteaza prealabil. Recomandam folosirea in acest scop a substantelor de intretinere Eurocol, aplicate dupa ce indepartati complet orice resturi vechi de substante de curatare/intretinere/fixare.
La lipire pe suporturi vechi aderente, curatate prealabil, aplicati bariera 900 EuroplanDSP. Adezivul se aplica doar dupa uscarea completa a barierei.
Pe suporturi absorbante recomandam aplicarea unei amorse in dispersie Eurocol.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Aveţi vă rugăm în vedere fişele tehnice ale materialelor auxiliare folosite la montaj!
Acoperirile de pardoseală trebuie aclimatizate în încăpere în poziţie orizontală înaintea instalării propriu-zise. Nerespectarea acestei cerinţe ori depozitarea în medii reci afectează calităţile ulterioare ale materialului.
La folosirea adezivului de fixare resp a substantelor de curatare pot aparea modificari in aspectul suprafetei, pentru care nu ne asumam raspunderea. Aplicarea substantelor de curatare doar prin personal calificat

NOTA

Aveţi vă rugăm în vedere fişele tehnice ale materialelor auxiliare folosite la montaj!
Acoperirile de pardoseală trebuie aclimatizate în încăpere în poziţie orizontală înaintea instalării propriu-zise.
Sudarea pardoselii – după minimum 2-3 zile.
Acoperirile textile de pardoseală se pot modifica dimensional din cauza umidităţii!
Referitor la clasificarile EMICODE, mai multe informatii gasiti pe www.EMICODE.com

AMBALARE

Ambalat în găleţi de 3 kg net , 120 buc per palet
Ambalat în găleţi de 13 kg net , 40 buc per palet

NOTA SPECIALA

Prezentele informaţii referitoare la produs au la bază deopotrivă experienţe de laborator şi lucrări practice. Marea diversitate a materialelor, procedurilor de lucru, condiţiilor locale şi metodelor de depozitare fac însă imposibilă garantarea rezultatelor procesului propriu-zis. Orice aplicare diferită de cele specificate în prezentale informaţii tehnice necesită aprobarea noastră, altminteri Forbo îşi declină orice răspundere. In consecinţă, se recomandă clienţilor să identifice metodele optime pentru cazul lor particular prin intermediul unor teste. Termenii şi conditiile generale de afaceri ale companiei se aplică.

Feriţi de îndemâna copiilor. Asiguraţi ventilaţia la lipire/uscare. Mâncatul, băutul, fumatul în timpul prelucrării produsului interzise. Spălaţi abundent cu apă dacă se stropesc ochii sau pielea. Nu evacuaţi în canalizare. Curăţaţi sculele imediat după utilizare cu apă şi săpun. Reciclaţi exclusiv găleţile complet golite. Resturile întărite de material pot fi aruncate la gunoiul menajer.

Prezentele informaţii tehnice înlocuiesc şi prevalează asupra prevederilor oricăror fişe tehnice şi informaţii referitoare la produs publicate la o dată anterioară.

Ultima actualizare 2020-08-28	Ultima actualizare 2019-07-18

Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com

546
Eurostar Tackifier

Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com