09

DUNE ecoBack

Tip proces fabricatie	Crosetat 1/12" Buclat
Tip material/compozitie	100% ECONYL yarn
Suport secundar	ecoBack: Suport complet reciclabil pe baza de poliolefina, cu minim 70% continut de reciclare post-industriala
Greutate totala	3600g/m2
Greutate fir	640g/m2
Inaltime totala	6.8 mm
Inaltime fir	3.8 mm
Densitate fir	0.129g/cm3
Densitate crosetare	216.200 / m2
Clasa de trafic	EN 1307 33-LC2
Rezi. la scaunul cu rotile	EN 985 A: utilizare continua

Rezistenta la foc	EN 13501-1: Bfl-s1
Rezistenta la lumina	ISO 105-B02 ≥ 7
Rezistenta la frecare	EN ISO 105-X12 ≥ 4
Rezistenta culorii la apa	EN-ISO 105-E01 ≥ 4
Rezistenta termica	ISO 8302 0.078 m2K/W
Evaluarea zgomotului de impact	ISO 10140 ΔL_w 26 dB
Absorbtia sunetului	ISO 10140 α_w 0.20
Rezistenta transversala	≤ $1x10^9$ Ohm
Antistatic permanent	ISO 6356 ≤ 2kV
Dimensiuni si impachetare	50x50 cm box: 5m2 pallet: 20 boxes

EN 14041
21
EN 1307
Textile Floor Covering
GREEN LABEL +PLUS
Indoor Air Quality Carpet Testing Program
carpet-rug.org
Mitglied der DGNB