

Tip proces fabricatie	1/10” fir tuns
Tip material/compozitie	100% solution dyed PA IMPREL FINESSE
Greutate fir	Ca. 935 gr/m²
Greutate totala	Ca. 1.900 gr/m²
Inaltime fir	Ca. 5.5 mm
Inaltime totala	Ca. 8.5 mm
Densitate crosetare	Ca. 201.500/m²

Clasa de trafic	EN 1307 23-31
Rezistenta termica	ISO 8302 0.147 m² K/W
Rezistenta culorii la lumina	ISO 105-B02 ≥ 7
Rezistenta culorii la apa	EN ISO 105-E01 ≥ 4-5
Rezistenta la foc	EN 13501-1 Cfl-s1

EN14041
CE
19
Balta Industries - Kanegem-straat 15 - BE 8700 Tielt
DOP: 1011#IE00CV
Textile Floor Covering EN 1307
Notified body 2401
www.baltamediabank.com

REG. NR
CAA853D3
www.pro-dis.info

LIFETIME STAINSAFE WARRANTY
ETERNAL BLEACH CLEANABILITY
20 YEARS WEAR WARRANTY
INFINITE LIGHT FASTNESS
EVERLASTING SOFTNESS

Onder voorbehoud van wijzingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von technischen Änderungen- All rights reserved to alter technical specifiation

	27	30	33	35	37	43	47	63	74	77	86	90	93	95	96	97	98
ca 4m																	
ca 5m																	