

Tip proces fabricatie	1/10” fir tuns	Clasa de trafic	EN 1307 23-32
Tip material/compozitie	100% IMPREL Opal	Rezistenta termica	ISO 8302 0.20 m² K/W
Greutate fir	Ca. 1.980 gr/m²	Evaluarea zgomotului de impact	32 dB ΔLw
Greutate totala	Ca. 2.734 gr/m²	Absorbtia sunetului	0.30αw
Inaltime fir	Ca. 8.7 mm	Rezistenta culorii la lumina	ISO 105-B02 ≥ 5-6
Inaltime totala	Ca. 11.4 mm	Rezistenta culorii la apa	EN ISO 105-E01 ≥ 4-5
Densitate crosetare	Ca. 240.000/m²	Rezistenta la foc	EN 13501-1 Cfl-s1

EN14041
CE
20
Balta Industries - Kanegem-straat 15 - BE 8700 Tielt
DOP: 1011#IE00CV
Textile Floor Covering EN1307
Notified body 2401
www.baltamediabank.com

REFINED TEXTURE · UNTAMED SOFTNESS · PURE QUALITY YARN · LUXURIANT SHINE · FIERCE DURABILITY

REG. NR 6A636F9D
www.pro-dis.info

G Cfl-s1 NCS

imprel finesse
iROM

	23	30	38	52	57	79	83	93	95	96
ca 4m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•