Easyway			INTERLOCK	INTERLOCK DOT
Proprietăți conform EN 14 041 / EN 1817	Metoda de test	U.m. & Cerințe	Rezultatele medii ale testelor obținute în urma producției	
Grosime	UNI EN ISO 24346 (Ex. EN 428)	Valoare medie ± 0,20 mm valoare nominală EN 12 199	5,0 mm	8,0 mm
Duritate	UNI EN ISO 7619-1	≥ 70 Shore A	88 ± 3	
Rezistenta la abraziune	ISO 4649 Procedura A	≤ 250 mm^3	160 mm^3	
Indentatie reziduala	UNI EN ISO 24343 (Ex. EN 433)	Valoare medie ≤0.20mm la grosime ≤3.0mm	0,15 mm	0,20 mm
Stabilitate	UNI EN ISO 23999	± 0,4%	± 0,3%	
Flexibilitate	UNI EN ISO 24344 (Ex. EN 435 Procedura A)	Diametrul mandrinei 20 mm fără fisurare	Implineste	
Rezistenta la arsuri din cauza tigarilor	EN 1399 Procedura A - B	Procedura A Procedura A ≥ nivel 4 Procedura B ≥ nivel 3	Implineste	
Rezistenta la lumina	ISO 105-B02 Procedura 3	Cel puțin nivelul 6 pe blue scale; ≥ nivelul 3 pe grey scale (= 350 MJ / m2)	Implineste	
Toxicitatea fumului	BS 6853 Ann. B.2	≤ 5 R	Implineste	
Conductivitate termica	DIN 52 612	-	0,03 m^2 K/W	
Rezistenta la alunecare pe rampa	DIN 51 130	Conform BGR 181	≥ 6 (R9)	
Rezistenta la chimicale	UNI EN ISO 26987 (Ex. EN 423)	-	Rezistent în funcție de concentrație și timpul de expunere	
Izolatie fonica	UNI EN ISO 10140-3 (Ex. ISO 140 - 8)	-	16 dB	20 dB
Proprietăți de izolare electrică	IEC 60093, VDE 0303 T.30	-	> 10^{10} Ohm	
Antistatizare	EN 1815	-	Antistatic ≤ 2 KV	
Rezist. la scaunul cu rotile	EN 425	-	Potrivit dacă se utilizează scaune cu roti tip W, conform EN 12529	
Rezistenta la alunecare	EN 13 893	≥ 0,30 DS	DS	
Clasa de ignifugare	EN 13 501 - 1	-	Bfl - s1	
Rezistenta la rupere	ISO 34-1 procedura B,	Valoare medie ≥ 20N/mm	-	

Toate informatiile prezentate mai sus sunt conforme cu cele prezentate de producator
IROM ,strada Feleacu nr. 2,sector 1 ,Bucuresti
www.irom.ro