
SCHEDA TECNICA PANNELLO TIPO
TECHNICAL CHART PANEL TYPE

V30H00

V30H00



L'Azienda si riserva il diritto di modificare i contenuti delle schede tecniche in qualsiasi momento senza alcun preavviso.

The Company reserves the right to modify the content of technical charts without prior notice.





1	***Anima***	cristallo multistrato blindato (10+10+10 mm)
2	***Bordo***	PVC trasparente
3	***Strato intermedio***	in PVB (Polivinilbutirrale) extra trasparente
4	***Dimensioni***	600 x 600 x 31,5 mm (tolleranza +/- 1 mm)

1	*Core*	*multilayer extra clear glass (10+10+10 mm)*
2	*Edge trim*	*transparent PVC*
3	*Intermediate layer*	*in PVB (Polyvinyl butyral) extra transparent*
4	*Dimensions*	*600 x 600 x 31,5 mm (tolerance +/- 1 mm)*

I pannelli di pavimento sopraelevato in vetro permettono di vedere oltre nella parte sottostante.
Ideale per gli scopi di dimostrazione, o come elemento decorativo.
Disponibile come pannello trasparente o in vetro extra chiaro, anche nella versione antiscivolo.

Raised floor panels of glass enable operators top see inside the installation.
Ideal for demonstration purposes, or as a decorative element.
Available as a transparent panel or in extra clear glass, also anti slip.

Caratteristiche meccaniche
Technical Data

		V30H00
Con flessione "A" *With deflection "A" = 2,5mm*		***S***
Carico concentrato lato (*) *Concentrated load on panel side*	kg	340
Massimo ammissibile lato *Ultimate load on panel side*	kg	680
Carico concentrato centro *Concentrated load on panel center*	kg	420
Massimo ammissibile centro *Ultimate load on panel center*	kg	850
Peso unitario pannelli *Weight per panel*	kg	20
Peso mq (con struttura HPF 250) *Weigth per sqm (including understructure FFH 250)*	kg	56
Densità nominale anima *Core panel nominal density*	kg/m^3	2.680

I dati riportati in tabella fanno riferimento al pannello con struttura H=20 cm - The data reported in table refer to panel with substructure H=20 cm



Newfloor
STEP IT UP