

ETERNITY
SOFTNESS TO LAST

Amaryllis

Tip proces fabricatie	1/10” fir tuns
Tip material/compozitie	100% solution dyed PA IMPREL FINESSE
Greutate fir	Ca. 2.200 gr/m²
Greutate totala	Ca. 3.050 gr/m²
Inaltime fir	Ca. 13.5 mm
Inaltime totala	Ca. 16 mm
Densitate crosetare	Ca. 300.000/m²

Clasa de trafic	EN 1307 23-31
Rezistenta termica	ISO 8302 0.22 m² K/W
Rezistenta culorii la lumina	ISO 105-B02 ≥ 5-6
Rezistenta culorii la apa	EN ISO 105-E01 ≥ 4-5
Rezistenta la foc	EN 13501-1 Cfl-s1

EN14041
CE
19
Balta Industries - Kanegem-straat 15 - BE 8700 Tielt
DOP: 1011#IE00CV
Textile Floor Covering EN 1307
Notified body 2401
Cfl-s1 DL PCP NA HCHO DS
www.baltamediabank.com

23 31

Cfl-s1 G NCS

REG. NR
6B8FAE28
www.pro-dis.info

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

LIFETIME STAINSAFE WARRANTY
ETERNAL BLEACH CLEANABILITY
20 YEARS WEAR WARRANTY
INFINITE LIGHT FASTNESS
EVERLASTING SOFTNESS

	16	30	35	37	40	43	47	66	90	93	96	98	138	148
ca 4m														
ca 5m														

03/20