

Tip proces fabricatie	1/8” Berber Shaggy	Clasa de trafic	EN 1307 32
Tip material/compozitie	100% IMPREL Opal	Evaluarea zgomotului de impact	31 dB ΔLw
Greutate fir	Ca. 2.500 gr/m²	Absorbtia sunetului	0.35αw
Greutate totala	Ca. 3.200 gr/m²	Rezistenta culorii la lumina	ISO 105-B02 ≥ 5-6
Inaltime fir	Ca. 9.5 mm	Rezistenta culorii la apa	EN ISO 105-E01 ≥ 4-5
Inaltime totala	Ca. 13 mm	Rezistenta la foc	EN 13501-1 Cfl-s1
Densitate crosetare	Ca. 98.000/m²		

EN13041
CE
19
Balta Industries - Kanegem-straat 15 - BE 8700 Tielt
DOP: 1011#IE00CV
Textile Floor Covering EN1307
Notified body 2401
www.baltamediabank.com

REFINED TEXTURE · UNTAMED SOFTNESS · PURE QUALITY YARN · LUXURIANT SHINE · FIERCE DURABILITY

imprel opal

Cfl-s1

EAC

A+

REG. NR D2ACFB9C
www.pro-dls.info

iROM®

TSV NORD

GUT TESTED

	14	27	31	33	37	39	40	49	53	65	78	79	86	93	95	96	98
ca 4m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

itc