Gerflor theflooringgroup	DLW LINOLEUM LINO ART FLOW-METALLIC-STAR-URBAN		IROM
Descriere			
Grosime totala	EN ISO 24346	mm	2.5
Strat suport	-	-	Tesatura de iuta
Greutate	EN ISO 23997	g/sqm	2900
Latime rola	EN ISO 24341	cm	200
Lungime rola	EN ISO 24341	m	20 - 31
Continutul materialului	98% materiale naturale (bio si mineral) : ulei de in, făină de lemn, rășini, plută, minerale, țesătură de iută, dintre care 76% sunt regenerabile rapid. 100% reciclabil, conține până la 40% material reciclat		
Clasificare			
Norma/Specificatia produsului	-	-	EN ISO 24011
Clasificare Europeana	EN ISO 10874	clasa	23 / 34 / 43
Clasa de ignifugare	EN 13501-1	clasa	Cfl-s1*
Rezistenta la alunecare	DIN 51130 – BGR 181	clasa	R9
Izolatie fonica	EN ISO 717-2	dB	5 dB
Performante			
Indentatie reziduala	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.11
Rezistenta culorilor	EN ISO 105 - B02	grad	≥6
Point contact resistance	VDE 0100	kOhm	>200
Antistatizare	EN 1815	kV	app. 2.0
Rezist. la scaunul cu rotile Tip W	ISO 4918	-	OK
Flexibilitate	ISO 24344	mm	Ø 20
Rezistenta termica	EN 12667	Sqm,K/W	0.015
Conductivitate termica	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.17
Tratamentul suprafetei	-	-	Neocare
Rezistenta la produse chimice	EN ISO 26987	clasa	OK
Comportament antibacterian	EN ISO 22196	-	> 99,99% inhiba raspandirea 24h
Comportament antiviral	ISO 21702	-	> 98,65 % activitate virucida dupa 5h
Calitatea aerului din interior			
TVOC dupa 28 de zile	EN 16516	µg/m^3 (Micrograme)	< 10
CIRCULAR ECONOMY			
Certificare	Cradle to Cradle	-	Silver
Certificate si etichete			
CE MARKING			
CE	EN 14041 : 2004 AC : 2006	-	

Toate informatiile prezentate mai sus sunt conforme cu cele prezentate de producator

IROM ,strada Feleacu nr. 2,sector 1 ,Bucuresti

www.irom.ro