

Tip proces fabricatie	1/10” fir tuns	Clasa de trafic	EN 1307 23-32
Tip material/compozitie	100% PA IMPREL Opal	Rezistenta termica	ISO 8302 0.21 m² K/W
Greutate fir	Ca. 2.300 gr/m²	Evaluarea zgomotului de impact	tbc dB ΔLw
Greutate totala	Ca. 2.800 gr/m²	Absorbtia sunetului	tbc αw
Inaltime fir	Ca. 8 mm	Rezistenta culorii la lumina	ISO 105-B02 ≥ 5-6
Inaltime totala	Ca. 811 mm	Rezistenta culorii la apa	EN ISO 105-E01 ≥ 4-5
Densitate crosetare	Ca. 273.000/m²	Rezistenta la foc	EN 13501-1 Cfl-s1

EN13041
CE
19
Balta Industries - Kanegem-straat 15 - BE 8700 Tielt
DOP: 1011#IE00CV
Textile Floor Covering EN1307
Notified body 2401
www.baltamediabank.com

REFINED TEXTURE · UNTAMED SOFTNESS · PURE QUALITY YARN · LUXURIANT SHINE · FIERCE DURABILITY

imprel opal

Cfl-s1 G NCS

GUT TESTING

EAC

A+ A B C

REG. NR 1C8B2DBE
www.pro-dis.info

iROM®

TÜV NORD

	29	31	38	39	49	52	57	63	79	83	93	95	96	97
ca 4m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

itc